

# イオン化エアブローおよび 関連商品



## イオン化エアブローア- エアロスタットXC※

●BS(CECC 00015 PART1 4.4 IONIZATION)に合致した、新しいシステムの卓上型ブローア-です。イオンバランス回路内蔵。

### ●仕様

外形寸法	468×222×188mm
重量	約8.2kg
電源	100V AC 50/60Hz
風量	2.3~2.5m <sup>3</sup> /min
オゾン発生量	0.02ppm以下



## イオン化 エアブローア- エアロスタットPC※

●安定した出力のパワーユニットを内蔵し、高い除電性能を発揮する小型軽量ブローア-です。イオンバランス回路内蔵。

### ●仕様

外形寸法	180×112×247mm
重量	2.9kg
電源	100V AC 50/60Hz
風量	1.0~2.0m <sup>3</sup> /min
オゾン発生量	0.01ppm以下



## イオン化 エアブローア- ミニオン2※

●ステディステートDC方式を採用し新開発の制御回路と放電針の配置、独自のオートイオンバランステクノロジーを搭載し、安定した除電性能と高速除電が可能です。

### ●仕様

外形寸法	128×60×150mm
重量	約500g
電源	24V DC(付属ACアダプター使用)



## イオン化エアノズル イオンフォーカスII※

●装置への取付を前提に、電子部品から微小パーツの静電気除去、また静電気で付着したホコリの除去にも効果を発揮します。

### ●仕様

外形寸法	30×118×62mm
重量	約220g
電源	24V DC(付属ACアダプター使用)
入力エア-圧	クリーンドライエア-0.4MPa Max